FOGEL

FogelLatAm

CTE-3-HC-V1



Refrigerador pequeño con diseño esbelto que ocupa poco espacio, de una puerta de vidrio.

	Milímetros:	Pulgadas:
Altura:	883	34 3/4
Frente:	479	18 7/8
Fondo:	465	18 5/16

Pies Cúbicos: 3
Litros: 85
Botellas 330 mL.: 48*
Latas 355 mL: 96*

2 parrillas planas incluidas. Parrillas adicionales son opcionales.

Componentes opcionales *que* ***pueden ser instalados por el usuario*** *en cualquier momento.*


Rodos

Componentes opcionales *que* ***deben ser instalados en fábrica antes de adquirir el equipo.*** *No pueden instalarse luego de fabricados.*


Regulador de voltaje


Cerradura con llave

CARACTERÍSTICAS

- **Look más premium y elegante:** se adapta perfectamente a su negocio. Gabinete exterior gris e interior blanco.
- **Resistente y duradero:** robusto gabinete de lámina galvanizada.
- **Mayor exhibición de sus productos:** diseño moderno de marcos verticales con marcos horizontales ultra delgados para mayor exhibición de sus productos a sus clientes.
- **Sus productos siempre fríos:** tecnología de refrigeracion que ahorra energía al dejarlo siempre conectado, ahorra al dejarlo conectado en las noches y días festivos.
- **Sus productos más atractivos para sus clientes:** tecnología de iluminación interior LED para mayor ahorro de energía y mejor apariencia del producto.
- **Sus productos siempre visibles para sus clientes:** puerta de vidrio doble, con Low-E para reducir la condensación.
- **Fácil mantenimiento:** condensador de bajo mantenimiento y unidad condensadora Heavy Duty de fácil acceso para el servicio y limpieza.
- **Amigable con el medio ambiente:** eficiente consumo de energía y aislante de poliuretano libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante, no daña la capa de ozono ni produce efecto invernadero.
- **Calidad y respaldo:** fabricado bajo estrictos controles de calidad ISO 9001 con respaldo de más de 50 años de experiencia. Cada refrigerador fabricado es sometido a una rigurosa prueba de calidad y funcionamiento.

DATOS

Puertas	Compresor	Amperios	Rango de Temperatura	Gas Refrigerante	Voltaje
1 de vidrio con bisagras	1/5 HP	1.8	0°C — +4°C	R 290	220V/60Hz/1

**Las capacidades de latas y botellas pueden variar dependiendo de sus respectivos diseños. Todas las capacidades mostradas en esta hoja de ventas son calculadas utilizando diseños estándar de botellas y latas.*